

Mer om 48360

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



48360

Micrologic 5.0 A For Uttrekkbar Bryter

EI-nummer: 4321054
EAN: 3303430483601



Last ned produktdatablad for 48360

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Produktnavn	Micrologic
Produkt eller type komponent	Vem
Kompatibel med	Masterpact NW08...40 Masterpact NW40b...63 Masterpact NWH10 Masterpact NWH2 korrosjonsbeskyttet
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	4P 3P
Polbeskrivelse	4t 3t 3t + N/2
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Navn på vern	Micrologic 5.0 A
Vernteknologi	Elektronisk
Vernfunksjoner	Selektivt vern
Type vern	Momentan kortslutningsvern Overlastvern (lang tid) Kort-tid kortslutningsvern
Vernstørrelse	800 A på 50 °C 1000 A på 50 °C 1250 A på 50 °C 1600 A på 50 °C 2000 A på 50 °C 2500 A på 50 °C 3200 A på 50 °C 4000 A på 50 °C 5000 A på 50 °C 6300 A på 50 °C

Komplementær

Monteringsmetode	Uttrekkbar
Overlast/lang-tid justering type Ir	Justerbar 9 innstillinger
Overlast/lang-tid justerings område	0.4...1 x In
Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type	Justerbar 9 innstillinger
[tr] justering av tidsforsinkelse på overlastvern	0,7...16,6 s 7.2 x Ir 0,7...24 s 6 x Ir 12,5...600 s 1.5 x Ir
Termisk minne	20 mn
Kort-tids/kortslutnings inntilling Isd	Justerbar 9 innstillinger
[Isd] kort-tids/kortslutnings inntillingsområde	1.5...10 x Ir
Kort-tids/kortslutnings tidsinntillingstype	Justerbar
[tsd] innstillingsområde for tidsforsinkelse kortslutning	0...0,4 s I _Δ =off 0,1...0,4 s I _Δ =on
Momentan innstilling type li	Justerbar 9 innstillinger
Momentan innstillingsområde	2...15 x In AV
Zone selektiv forrigling (logisk selektiv itet) ZSI	Med

Datakommunikasjon	Measurement readout Vem og alarm innstillinger
Skjermtype	Digitalt display
Type måling	Amperemeter
Miljø	
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...85 °C
Forpakkingsinformasjon	
Forpakning 1 vekt	0,321 kg
Forpakning 1 høyde	0,670 dm
Forpakning 1 bredde	0,790 dm
Forpakning 1 lengde	2,160 dm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode	
Garanti	18 months