

Mer om 48362

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



48362

Micrologic 7.0 A For Uttrekkbar Bryter

EI-nummer: 4322835
EAN: 3303430483625



Last ned produktdatablad for 48362

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Produktnavn	Micrologic
Produkt eller type komponent	Vem
Kompatibel med	Masterpact NW08...40 Masterpact NW40b...63 Masterpact NWH10 Masterpact NWH2 korrosjonsbeskyttet
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	4P 3P
Polbeskrivelse	4t 3t 3t + N/2
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Navn på vern	Micrologic 7.0 A
Vernteknologi	Elektronisk
Vernfunksjoner	Selektiv + jordfeilvern
Type vern	Momentan kortslutningsvern Overlastvern (lang tid) Kort-tid kortslutningsvern Jordfeil
Vernstørrelse	800 A på 50 °C 1000 A på 50 °C 1250 A på 50 °C 1600 A på 50 °C 2000 A på 50 °C 2500 A på 50 °C 3200 A på 50 °C 4000 A på 50 °C 5000 A på 50 °C 6300 A på 50 °C
Jordfeilbeskyttelse	Med

Komplementær

Monteringsmetode	Uttrekkbar
Overlast/lang-tid justering type Ir	Justerbar 9 innstillinger
Overlast/lang-tid justerings område	0.4...1 x In
Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type	Justerbar 9 innstillinger
[tr] justering av tidsforsinkelse på overlastvern	0,7...16,6 s I _{tr} x I _r 0,7...24 s I _{tr} x I _r 12,5...600 s I _{tr} x I _r
Termisk minne	20 mn
Kort-tids/kortslutnings inntilling Isd	Justerbar 9 innstillinger
[Isd] kort-tids/kortslutnings inntillingsområde	1.5...10 x I _r
Kort-tids/kortslutnings tidsinntillingstype	Justerbar
[tsd] innstillingsområde for tidsforsinkelse kortslutning	0...0,4 s I _{tr} =off 0,1...0,4 s I _{tr} =on
Momentan innstilling type Ii	Justerbar 9 innstillinger
Momentan innstillingsområde	AV 2...15 x I _n

Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI		Med
Type jordfeilbeskyttelse	Justerbar 9 innstillinger	
Jordfeil innstillingsområde	0,5...30 A	
Jordfeil tidsinnstillingstype	Justerbar 5 innstillinger	
Jordfeil tidsinnstillingsområde	60...800 ms	
Jordfeil følsomhet	10 A for A-klasse 30 A for klasse AC	
Datakommunikasjon	Measurement readout Vem og alarm innstillinger	
Skjermtype	Digitalt display	
Type måling	Amperemeter	
Miljø		
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C	
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...85 °C	
Forpakkingsinformasjon		
Forpakning 1 vekt	0,377 kg	
Forpakning 1 høyde	0,800 dm	
Forpakning 1 bredde	2,200 dm	
Forpakning 1 lengde	0,700 dm	
Bærekraftig		
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt	
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring	
Kvikksølvfri	Ja	
Informasjon om RoHS-unntak	Ja	
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring	
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt	
Garantiperiode		
Garanti	18 months	