



# 47310 (43 220 60)

XF Komm. 012V DC For Fast Bryter



Last ned produktdatablad for 47310

Endre dine utvalgskriterier Produktliste

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Karakteristikk | Dokumenter og nedlastning

## Teknisk informasjon

Skjul

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Kortnavn utstyr              | XF com                         |
| Produkt eller komponent type | Trippspole                     |
| Applikasjon                  | Kontroll                       |
| Kompatibel med               | Masterpact NW<br>Masterpact NT |
| Styrespenning                | 12 V DC                        |

## Komplementær

Skjul

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Threshold tripping voltage  | 0,85 - 1,1 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Holde-effekt strømforsyning | 4.5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Monteringsmetode            | Fast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Responstid                  | 55 ms Masterpact NT<br>70 ms Masterpact NW in 800 A<br>70 ms Masterpact NW in 1000 A<br>70 ms Masterpact NW in 1250 A<br>70 ms Masterpact NW in 1600 A<br>70 ms Masterpact NW in 2000 A<br>70 ms Masterpact NW in 2500 A<br>70 ms Masterpact NW in 3200 A<br>70 ms Masterpact NW in 4000 A<br>80 ms Masterpact NW in 4000 A<br>80 ms Masterpact NW in 5000 A<br>80 ms Masterpact NW in 6300 A |