



13177 (17 444 12)

Kaedra - for stikkontakt - 3 uttak - 1 x 4 moduler - 1 koblingsklemme



[Last ned produktdatablad for 13177](#)

[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Kaedra
Produkt eller komponent type	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Enclosure for power outlet
Tilbehør inkludert i kapslingen	En plate for 50 x 50 strømuttak

Komplementær

[Skjul](#)

Montering av kapsling	Overflate
Antall 18 mm moduller per rad	4
Totalt antall 18 mm moduller	4
Antall horisontale rader	1
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II Dobbel isolasjon
Antall åpninger av grensesnitt	3
Number of plates	1 for 50 x 50 power outlets
Provided equipment	1 plate for 50 x 50 power outlet
Type frontdeksel	Gjennomsiktig
Effekttap i W	10 W
[In] merkestrøm	63 A
Type festeskinne	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	1
Antall rekkeklemmer	1 med 4 kurs
Distribution block outgoers	2 x 10 mm ² 2 x 16 mm ²
Beskrivelse av forskjellige låsesystemer	Optional keylock
Kapslingsmateriale	Kapsling: self-extinguishing polymer
Vekt	0.61 kg
Basisdimensjon	65 x 85 mm
Bredde	98 mm
Høyde	392 mm
Dybde	98 mm
Farge	Dør : transparent green Kapsling : Lys grå (RAL 7035)

Miljø

[Skjul](#)

Standarder	EN 50262 EN 62262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
Brannmotstand	650 °C i henhold til IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 i henhold til IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i henhold til EN 50102
Miljødata	UV resistant class 3 i henhold til ISO 4582 2010 Ultraviolet degradation test i henhold til ISO 4892-2 2013
Overspenningskategori	II

