



Datablad / Stålrør 4000N

El-nr	Betegnelse	Innerdiam.	Ytterdiam.
12 269 12	Stålrør Tykkvegg 16 mm 4000N / 3m	13,2 mm	16 mm
12 269 13	Stålrør Tykkvegg 20 mm 4000N / 3m	16,8 mm	20 mm
12 269 14	Stålrør Tykkvegg 25 mm 4000N / 3m	21,8 mm	25 mm
12 269 15	Stålrør Tykkvegg 32 mm 4000N / 3m	28,8 mm	32 mm
12 269 16	Stålrør Tykkvegg 40 mm 4000N / 3m	36,8 mm	40 mm
12 269 17	Stålrør Tykkvegg 50 mm 4000N / 3m	46,8 mm	50 mm

Egenskaber	
Material	Mild steel rolled
Galvanized	Inside and outside hot dip galvanized acc. to EN ISO 1461 Ø – zinc coating 70 my / 500 g/m
Approval	VDE/ÖVE EN 61386-1 VDE/ÖVE EN 61386-21
Classification	5 = compressive strenght (4000N/5cm) 5 = impact strenght (6,8kg/300mm) 5 = min. temperature - 45° C 7 = max. temperature + 400° C
Korrosjonsklasse	C – 4