

MOON BASIC

Ny förbättrad basmodell av Moon. LED-modul med integrerat drivdon och valbar färgtemperatur via DIP-switch 3000K eller 4000K. Lättinstallerad plafond med gott om utrymme i armaturen och möjlighet till dold eller utanpåliggande kabeldragning. Lämpar sig för många inomhusmiljöer i såväl privat som offentlig miljö som tvättstugor, förråd eller klädkammare. För utanpåliggande montage i tak eller på vägg, finns med eller utan sensor. Enkel installation, lång livslängd och minimalt med underhåll gör plafonden till ett ekonomiskt och miljömedvetet val.

VALBAR FÄRGTEMPERATUR VIA DIP-SWITCH

3000K
2 IN 1
4000K

- Valbar färgtemperatur via DIP-switch 3000K eller 4000K
- Utbytbar LED-modul med integrerat drivdon
- Anpassad för dold eller utanpåliggande kabeldragning
- Två storlekar, On/Off eller mikrovågssensor för närvaro- och dagsljusstyrning

E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Armatureffektivitet	Effekt armatur
75 057 17	Moon Basic 255	Vit (RAL9016)	3000K/4000K	880lm/900lm	90lm/W	10W
75 057 19 ¹⁾	Moon Basic 255S	Vit (RAL9016)	3000K/4000K	880lm/900lm	82lm/W	11W
75 057 18	Moon Basic 320	Vit (RAL9016)	3000K/4000K	1350lm/1400lm	93lm/W	15W
75 057 20 ¹⁾	Moon Basic 320S	Vit (RAL9016)	3000K/4000K	1350lm/1400lm	88lm/W	16W

