

LITELINE



**MODERN
ARMATUR
MED MÅNGA
FÖRDELAR**

Ny tålig IP44-armatur med höga ljusflöden och god effektivitet, ersätter T5- och T8-armaturer med minskad energiåtgång och minskat underhåll. Genomtänkt design med patentsökta fällbara gavlar för en enkel installation. Passar perfekt i miljöer där mycket ljus krävs, som förråd, tvättstugor, korridorer, källare eller garage. LED och drivdon från ledande tillverkare med god kvalitet och lång livslängd. Finns i två längder och ljusfärger med flera olika styrmöjligheter. Levereras med prismatisk kåpa och opalfilm för ett mer homogent ljus. Snabbplint för vidarekoppling, genomföring i varje gavel samt två i mitten, varav en är centrerad, för dold kabeldragning.

DALI-versioner har corridorFUNCTION med extern sensor – 10% grundljus. 1200mm-armaturerna kan enkelt justeras till ett högre ljusflöde, se värde i parentes.

- Fällbara gavlar för enkel installation
- Höga ljusflöden upp till 6270lm
- God effektivitet upp till 136lm/W utan opalfilm
- MacAdam 3 SDCM
- Levereras med prismatisk kåpa och opalfilm för ett mer homogent ljus
- LED och drivdon från ledande tillverkare
- On/Off, DALI/Push eller Sensor
- DALI-versioner har corridorFUNCTION med extern sensor
- Lång livslängd & minimalt underhåll (L70 B10) 100 000h Ta 25°C

E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen/ Armaturlumen hög	Armatureffektivitet/ Armatureffektivitet hög	Effekt armatur/ Effekt armatur/hög
72 135 72	Liteline 600	Vit	3000K	2700lm	123lm/W	22W
72 135 73	Liteline 600	Vit	4000K	2820lm	128lm/W	22W
72 135 74 ²⁾	Liteline 600S	Vit	3000K	2700lm	123lm/W	22W
72 135 75 ²⁾	Liteline 600S	Vit	4000K	2820lm	128lm/W	22W
72 135 76 ¹⁾	Liteline 600 DALI	Vit	3000K	2700lm	123lm/W	22W
72 135 77 ¹⁾	Liteline 600 DALI	Vit	4000K	2820lm	128lm/W	22W
72 135 78	Liteline 1200	Vit	3000K	4520lm (5850lm)	127lm/W (127lm/W)	36W (46W)
72 135 79	Liteline 1200	Vit	4000K	4800lm (6270lm)	135lm/W (136lm/W)	36W (46W)
72 135 80 ²⁾	Liteline 1200S	Vit	3000K	4520lm (5850lm)	127lm/W (127lm/W)	36W (46W)
72 135 81 ²⁾	Liteline 1200S	Vit	4000K	4800lm (6270lm)	135lm/W (136lm/W)	36W (46W)
72 135 82 ¹⁾	Liteline 1200 DALI	Vit	3000K	4520lm (5850lm)	127lm/W (127lm/W)	36W (46W)
72 135 83 ¹⁾	Liteline 1200 DALI	Vit	4000K	4800lm (6270lm)	135lm/W (136lm/W)	36W (46W)
72 136 06	Liteline 1200 ÖK	Vit	3000K	4520lm (5850lm)	127lm/W (127lm/W)	36W (46W)
72 136 07	Liteline 1200 ÖK	Vit	4000K	4800lm (6270lm)	135lm/W (136lm/W)	36W (46W)

