

MILO

Milo har uppgraderats med nytt LED-chip för ett högre ljusflöde och med ett nytt bakstycke som kan separeras från armaturen. Bakstycket har dubbla genomföringar och vidarekopplingsbar snabbplint för en enklare installation. Distanser för utanpåliggande kabeldragning medföljer. LED COB med reflektoroptik och genomtänkt design ger fin ljusbild och god ljuskomfort. Finns som integrerad LED med inbyggt drivdon eller GU10-sockel för dig som själv vill välja färgtemperatur och ljusstyrka. IP55-utförande med anodiserat, pulverlackerat armaturhus för tufft utomhusklimat.



- Separat bakstycke med dubbla genomföringar för enkel installation
- Vidarekopplingsbar snabbplint
- Distanser för utanpåliggande kabeldragning medföljer
- IP55 och tålig pulverlackering
- Livslängd: (L70) 60 000h Ta 25°C

**NU MED NYTT
LÄTTINSTALLERAT
BAKSTYCKE OCH
HÖGRE LJUSFLÖDE**

Milo I och Milo II



E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Spridning	Effekt armatur
77 034 40	Milo I	Vit	3000K	400lm	25°	4,5W
77 034 41	Milo I	Grå	3000K	400lm	25°	4,5W
77 034 42	Milo I	Antracit	3000K	400lm	25°	4,5W
77 034 43 ¹⁾	Milo II	Vit	3000K	800lm	25°	7,5W
77 034 44 ¹⁾	Milo II	Grå	3000K	800lm	25°	7,5W
77 034 45 ¹⁾	Milo II	Antracit	3000K	800lm	25°	7,5W



Milo XL I och Milo XL II



E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Spridning	Effekt armatur
77 034 47	Milo XL I	Grå	3000K	1000lm	45°	10,5W
77 034 48	Milo XL I	Antracit	3000K	1000lm	45°	10,5W
77 034 50 ¹⁾	Milo XL II	Grå	3000K	2000lm	45°	19,5W
77 034 51 ¹⁾	Milo XL II	Antracit	3000K	2000lm	45°	19,5W



Milo I GU10 och Milo II GU10



E-nr	Typ	Färg	Socket	Effekt
77 034 52	Milo I GU10	Vit	GU10	Max 50W
77 034 53	Milo I GU10	Grå	GU10	Max 50W
77 034 54	Milo I GU10	Antracit	GU10	Max 50W
77 034 55 ¹⁾	Milo II GU10	Vit	GU10	Max 50W
77 034 56 ¹⁾	Milo II GU10	Grå	GU10	Max 50W
77 034 57 ¹⁾	Milo II GU10	Antracit	GU10	Max 50W

