


MILO XL DOWN

Takarmatur för montage dikt tak i vår Milo-serie. Tidlös design för villa-, hyres- och industrifastigheter – perfekt där du inte har möjlighet att fälla in dina armaturer. Reflektorteknik med genomtänkt design ger en fin ljusbild med god ljuskomfort och ett högt ljusflöde. IP55-klassning, anodiserad och pulverlackerad med sandblästrad finish för tufft utomhusklimat. Distanser och täckring för utanpåliggande kabeldragning som underlättar montage på ojämna takytor och förenklar radmontage. Inbyggt fasdimringsbart drivdon och kopplingsbox med vidarekoppling för enkel installation. Armaturen finns även i GU10-version – för dig som själv vill välja ljuskälla.



- Separat bakstycke med dubbla genomföringar för enkel installation
- Vidarekopplingsbar snabbplint
- Kompletterat med fasdimringsbart drivdon
- Distanser för utanpåliggande kabeldragning
- Upp till 90% energibesparing jämfört med 230V-halogen
- Livslängd: (L70) 50 000h vid Ta 45°C
- Lista på rekommenderade dimrar, se www.hidealite.se

**TAKARMATUR FÖR
UTANPÅLIGGANDE
MONTAGE**



E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
77 029 73	Vit	3000K	1200lm	1400cd	36°	16W
77 029 74	Grå	3000K	1200lm	1400cd	36°	16W
77 029 75	Antracit	3000K	1200lm	1400cd	36°	16W

