



ACTOR CEILING

Vi introducerar en ny variant av Actor, för utanpåliggande montage i fasta tak eller för infällnad, utan tillbehör, i tak med synlig bärprofil. Actor Ceiling har LED-ljuskällan integrerad med bländskyddet som fälls ner och skapar gott om utrymme för enkelt montage och installation. Perfekt allmänljusarmatur som ger ett diskret och elegant intryck i taket i större rum som kontor, korridorer, konferenssalar och allmänna utrymmen. Med sitt dubbelparaboliska bländskydd skapas en väl avbländad ljusbild som uppfyller kraven för bildskärmsarbete. Ställ in ljusnivån för olika scener via DALI/Push eller styr belysningen On/Off via extern brytare. Två genomföringar i mitten varav en centrerad och en knockout i varje gavel.

**TVÅ I EN
– UTANPÅLIGGANDE
ELLER INFÄLLD**

- Utanpåliggande eller infälld utan extra tillbehör
- LED-ljuskälla integrerad med bländskydd, fälls ner för enkelt montage
- Ersätter 2x28W T5 lysrör med upp till 50% besparing
- Uppfyller bildskärms- och UGR-krav (UGR<19) enligt EN 12464-1
- DALI/Push eller On/Off via extern brytare



E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Armatureffektivitet	Effekt armatur
70 169 27	On/Off	Vit (RAL9016)	3000K	4000lm	111lm/W	36W
70 169 28	On/Off	Vit (RAL9016)	4000K	4260lm	118lm/W	36W
70 169 29 ¹⁾	DALI	Vit (RAL9016)	3000K	4000lm	111lm/W	36W
70 169 30 ¹⁾	DALI	Vit (RAL9016)	4000K	4260lm	118lm/W	36W

