

SOLO MINI G2 / SOLO MAXI G2


Solo Mini G2 är en downlight med brett användningsområde för inom- och utomhusbruk. IP54-utförande med klart täckglas. För både privat och offentlig miljö där mer ljus krävs, t.ex. rum med högre takhöjder eller korridorer, butiker och utomhus i entréer. Reflektorteknik med en högt placerad ljuspunkt för ett väl avbländat intryck. Levereras komplett med drivdon IP20.

**IP54-UTFÖRANDE
FÖR SÅVÄL UTE
SOM INNE**




- För både privat och offentlig miljö där mer ljus krävs
- Kompletterat med drivdon – On/Off, fasdimring eller DALI
- I våra inom- och utomhusfärger
- Svart, vit, grå och antracit

SOLO MINI G2

Solo Mini G2: Levereras komplett med drivdon för fasdimring eller DALI, med snabbplintar för vidarekoppling samt skruvfri dragavlastning.



E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 705 62 1)	FDIM	Vit	3000K	1080lm	1990cd	40°	15W
74 705 63 2)	DALI	Vit	3000K	1080lm	1990cd	40°	15W
74 705 64 1)	FDIM	Grå	3000K	1080lm	1990cd	40°	15W
74 705 65 2)	DALI	Grå	3000K	1080lm	1990cd	40°	15W
74 705 66 1)	FDIM	Antracit	3000K	1080lm	1990cd	40°	15W
74 705 67 2)	DALI	Antracit	3000K	1080lm	1990cd	40°	15W
74 705 68 1)	FDIM	Svart	3000K	1080lm	1990cd	40°	15W
74 705 69 2)	DALI	Svart	3000K	1080lm	1990cd	40°	15W



SOLO MAXI G2

Solo Maxi G2: On/Off levereras komplett med drivdon och 2m sladdställ och jordad stickpropp. DALI levereras komplett med drivdon i Q-Box, med snabbplintar för vidarekoppling och skruvfri dragavlastning.



E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 705 70	On/Off	Vit	3000K	1750lm	3910cd	34°	22W
74 705 71 1)	DALI	Vit	3000K	1750lm	3910cd	34°	22W
74 705 72	On/Off	Grå	3000K	1750lm	3910cd	34°	22W
74 705 73 1)	DALI	Grå	3000K	1750lm	3910cd	34°	22W
74 705 74	On/Off	Antracit	3000K	1750lm	3910cd	34°	22W
74 705 75 1)	DALI	Antracit	3000K	1750lm	3910cd	34°	22W
74 705 76	On/Off	Svart	3000K	1750lm	3910cd	34°	22W
74 705 77 1)	DALI	Svart	3000K	1750lm	3910cd	34°	22W

