


OPTIC XL



Nu utökar vi Optic-serien med en kraftfull variant för höga takhöjder, reflektorteknik med en spridning på 36° och högt ljusutbyte. Optic XL finns i en fast och en tiltbar version (20°) båda har en distinkt och väl avbländad ljusbild, med mycket god färgåtergivning, RA>90. En lättinstallerad och lågbyggande armatur komplett med fasdimringsbart drivdon med snabbplintar för vidarekoppling och skruvfri dragavlastning för direkt 230V-anslutning. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden, se www.hidealite.se.

- Mycket god färgåtergivning RA>90
- Högt ljusflöde och god effektivitet: motsvarar och ersätter 75W 12V halogen
- Lågbyggande, montage under spärrskikt med Spot Guard Gles (74 667 02)
- Fasdimringsbart drivdon för verktygslös och enkel installation
- Armaturlumen 740-940lm, effekt 15W
- Livslängd: (L70 B10) 100 000h Ta 40°C

**KRAFTFULL & MODERN
LED-ARMATUR MED
DISTINKT LJUSBILD**

E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 704 80 ²⁾	Optic XL	Vit	2000-3000K	740lm	1900cd	36°	15W
74 704 81	Optic XL	Vit	2700K	910lm	2350cd	36°	15W
74 704 82	Optic XL	Vit	3000K	940lm	2390cd	36°	15W
74 704 83 ^{1) 2)}	Optic XL Tilt	Vit	2000-3000K	740lm	1900cd	36°	15W
74 704 84 ¹⁾	Optic XL Tilt	Vit	2700K	910lm	2350cd	36°	15W
74 704 85 ¹⁾	Optic XL Tilt	Vit	3000K	940lm	2390cd	36°	15W

