

PLANO BASIC

Prisvärd, lågbyggande och energieffektiv downlight för bra allmänljus i större lokaler, perfekt ersättare till äldre armaturer med kompaktlysrör. Plano Basic har valbar färgtemperatur, 3000K, 4000K och 5700K, via DIP-switch. Finns i tre storlekar och passar de flesta håltagningsmått från 140 till 218mm. Med hög effektivitet och bred spridningsvinkel tillsammans med ett opalt bländskydd skapar den ett jämnt allmänljus i till exempel korridorer, skolor, matsalar och väntrum. Levereras komplett med fasdimringsbart drivdon, 2m sladdställ med ojordad stickpropp. Kan styras med DALI via Tryckdimmer Round DALI/Push (säljs separat). Avbärarskiva i behandlad papp som underlättar montage av Plano Basic i mjuka undertak säljs som tillbehör.



- Prisvärd, lågbyggande och bredstrålande
- Ersätter äldre kompaktlysörsarmaturer med upp till 50% energibesparing
- Valbar färgtemperatur via DIP-switch, 3000K, 4000K och 5700K
- Kompletterat med fasdimringsbart drivdon, 2m sladdställ och ojordad stickpropp

E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 743 74 ¹⁾	Plano Basic 170	Vit	3000K/4000K/5700K	1720lm/1850lm/1750lm	780cd	100°	18W
74 743 75 ²⁾	Plano Basic 190	Vit	3000K/4000K/5700K	2500lm/2680lm/2540lm	1060cd	100°	25W
74 743 76 ³⁾	Plano Basic 230	Vit	3000K/4000K/5700K	3540lm/3840lm/3560lm	1460cd	100°	35W

