

LEDSTRIP RX HDI

LEDstrip med kort avstånd mellan dioderna som ger ett högt ljusflöde med mycket god ljuskvalitet och färgåtergivning, RA>90. Perfekt för ett homogent ljus med opalt täcklock även i lite lägre profiler. LEDstrip RX HDI IP65 har även ett silikonhöljet ger en mjuk och lättarbetad LEDstrip och skyddar mot fukt, väta och damm. Levereras som standard i rullar på fem meter med självhäftande tejp och anslutningskabel 2m (IP20), 30cm och clips (IP65), för snabb och enkel installation. Kan även måttbeställas i önskade längder, kapningsintervall 5cm. Ska monteras i aluminiumprofil för extra kylning, se översiktstabell på www.hidealite.se. Drivdon beställs separat efter önskade dimteknik och placering.


KORT AVSTÅND
MELLAN DIODERNA, FÖR
HOMOGENT LJUS ÄVEN I
LÄGRE PROFILER

- Levereras med självhäftande tejp och snabbkopplingar (5m)
- Passar utmärkt i våra aluminiumprofiler
- Maxlängd 5m
- Högt ljusflöde och mycket bra färgåtergivning

LEDSTRIP RX HDI IP20




E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Spridning	Längd	Effekt armatur
75 046 57	5m	Vit	3000K	9000lm	120°	5000mm	96W
75 046 58	1pm	Vit	3000K	1800lm	120°	1000mm	19,2W



LEDSTRIP RX HDI IP65



E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Spridning	Längd	Effekt armatur
75 046 59	5m	Vit	3000K	8500lm	120°	5000mm	96W
75 046 60	1pm	Vit	3000K	1700lm	120°	1000mm	19,2W



TILLBEHÖR



Skarv RXI, RX HD,
RX HDI IP20

E-nr	Färg
75 047 55	Vit



Förlängningskabel
RXI, RX HD, RX HDI IP20

E-nr	Färg
75 047 56	Vit



Anslutning
RXI, RX HD, RX HDI IP20

E-nr	Färg	Längd
75 047 57	Vit	300mm



Clips RX HDI IP65

E-nr	Längd
75 047 58	34mm