



LEDSTRIP RX HD IP20 & IP67



Vår professionella LEDstrip RX HD utökas med två färgtemperaturer, 2700K och 4000K. Den har ett kort avstånd mellan dioderna som skapar ett jämnt homogent ljus med opalt täcklock – även i låga profiler. Högt ljusflöde och mycket god färgåtergivning, $R_a > 90$. Levereras som standard i rullar på fem meter med självhäftande tejp, clips (IP67) och anslutningskablar för snabb och enkel installation. Kan även måttbeställas i önskade längder. Drivdon beställs separat efter önskad dimteknik och placering.

**NU I FLERA FÄRG-
TEMPERATURER 2700K,
3000K OCH 4000K**

- Spara ti Nu i flera färgtemperaturer 2700K, 3000K och 4000K
- Kort avstånd mellan dioderna, för ett jämnt homogent ljus även i låga profiler
- Högt ljusflöde och mycket god färgåtergivning, $R_a > 90$
- Maxlängd 10m, kapintervall 35mm
- Passar utmärkt i de flesta av våra aluminiumprofiler
- Levereras med självhäftande tejp och anslutningskabel (5m förpackning IP67 innehåller clips)



E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Spridning	Längd	Effekt armatur
75 064 54 ¹	LEDstrip RX HD IP20 5m	Vit	2700K	5750lm	120°	5000mm	62,5W
75 064 55 ¹	LEDstrip RX HD IP20 lpm	Vit	2700K	1150lm	120°	1000mm	12,5W
75 064 56 ¹	LEDstrip RX HD IP20 5m	Vit	4000K	6250lm	120°	5000mm	62,5W
75 064 57 ¹	LEDstrip RX HD IP20 lpm	Vit	4000K	1250lm	120°	1000mm	12,5W
75 064 58	LEDstrip RX HD IP67 5m	Vit	2700K	5500lm	120°	5000mm	62,5W
75 064 59	LEDstrip RX HD IP67 lpm	Vit	2700K	1100lm	120°	1000mm	12,5W
75 064 60	LEDstrip RX HD IP67 5m	Vit	4000K	6000lm	120°	5000mm	62,5W
75 064 61	LEDstrip RX HD IP67 lpm	Vit	4000K	1200lm	120°	1000mm	12,5W

