


PROFIL-T

Infällt montage i tak, vägg eller golv


Profil för infällt montage i tak, vägg eller golv. Med gavlar skapas en elegant och enhetlig täckram. Täcklock opal, som tål 500kg belastning, gör att profilen även kan placeras i gångytor. Med Täcklock Opal skapas ett homogent ljus, perfekt när man vill skapa enhetligt lysande linjer.




- » Infällt montage
- » Fäste med montagefjäder för undertak
- » Täcklock Opal för 500kg belastning
- » Anodiserat aluminium för användning ute och inne
- » Clips i rostfritt stål
- » Kan pulverlackeras



Montage med clips



Montage med fjäderfäste



PROFIL-T



E-nr	Typ	Mått (LxBxH) mm
75 525 65	Profil-T Alu 2m	2000x19x13

PROFIL-T – TILLBEHÖR

E-nr	Typ	Mått (LxBxH) mm
------	-----	-----------------



E-nr	Typ	Mått (LxBxH) mm
75 525 71	Täcklock Opal 15mm 2m	2000x15x8



75 525 74	Täcklock Klar 15mm 2m	2000x15x8
-----------	-----------------------	-----------



75 013 00	Täcklock Lins 30° Natur 15mm 2m	2000x15x11
-----------	---------------------------------	------------



75 013 09	Täcklock/Montageprofil Alu 2m	2000x15x8
-----------	-------------------------------	-----------

GAVLAR



75 525 86	Gavel Profil-T Alu 1st	10x35x25
-----------	------------------------	----------

FÄSTEN



75 525 84	Fäste Clips Rostfritt 2st	19x12x9
-----------	---------------------------	---------



75 525 88	Fäste Fjäder kort 1st	40x10x50
-----------	-----------------------	----------

SKARVAR



75 506 91	Skarv Rak 1st	45x12x2
-----------	---------------	---------