


PROFIL WEDGE

Upp- eller nerljus


Kilformad profil för indirekt belysning av väggar och tak med plats för intern kabeldragning.
Kan monteras för upp- eller nerljus och kompletteras med olika täcklock för önskad ljusbild.
Kan även monteras för sidoljus vid eller i hörn. Ett flertal fästen för montage dikt mot vägg finns och väljs utifrån applikation.




- » Utanpåliggande montage
- » Anodiserat aluminium för användning ute och inne
- » Fästen i rostfritt stål
- » Kan pulverlackeras




Uppljus med dolt fäste och ledningsdragning



Nerljus med dolt fäste och ledningsdragning



Enkel sammanlänkning av flera profiler



PROFIL WEDGE

E-nr	Typ	Mått (LxBxH) mm
75 012 99	Profil Wedge Alu 2m	2000x23x37

PROFIL WEDGE – TILLBEHÖR

E-nr	Typ	Mått (LxBxH) mm
TÄCKLOCK		
 75 525 71	Täcklock Opal 15mm 2m	2000x15x8
75 525 74	Täcklock Klar 15mm 2m	2000x15x8
75 013 00	Täcklock Lins 30° Natur 15mm 2m	2000x15x11
75 013 09	Täcklock/Montageprofil Alu 2m	2000x15x8
GAVLAR		
75 013 01	Gavel Wedge Alu 2m	38x23x2
FÄSTEN		
75 012 89	Fäste Rostfritt 2st	40x14x5
75 506 90	Fäste Magnet 1st	45x12x5
75 506 58	Fäste Plast 2st	34x13x5
SKARVAR		
75 506 91	Skarv Rak 1st	45x12x2