



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Kabelskodeksel
Antall poler	3P
Antall pr. sett	Sett á 6

Komplementær

Høyde	40 mm
Bredde	30 mm
Dybde	35 mm
Vekt	0,055 kg
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Serie kompatibilitet	TeSys G
Produktkompatibilitet	LC1G115...225 LC1G265...500 LC1G630...800

Miljø

Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-1
Standarder	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 GB/T 14048.4
Driftshøyde	3000 m uten lastreduksjon 5000 m med belastningsfaktor
Omgivelsestemperatur for lagring	-60...80 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt