



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LA9G
Produkt eller type komponent	Switch module
Antall pr. sett	Sett á 4

Komplementær

Produktkompatibilitet	LC1G400...500
Tilbehør / type del	Kit
Maximum [I _e] rated operational current	700 A AC-1 ≤ 440 V på 40 °C
Antall poler	4P
Tilkoblinger	Boltet forbindelse

Miljø

Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60947-1
Driftshøyde	3000 m uten strøm belastningsreduksjon 5000 m med belastningsfaktor
Standarder	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 GB/T 14048.4
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-60...80 °C

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt