



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LA9G
Produkt eller type komponent	Konnektor

Komplementær

[Ue] merkespenning	<= 600 V 50/60 Hz
[Ie] nominell driftsstrøm	10 A
Rangert kort varighet makt frekvens tåle spenning	3 kV 1 minutt
Pin-nummer	3
Antall pr. sett	Sett á 1
Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: push-in 1 0,2...2,5 mm ² - kabel stivhet: helkjernet flertrådet uten endehylse Styrekrets: push-in 1 0,25...2,5 mm ² - kabel stivhet: fleksibel med endehylse Styrekrets: push-in 2 0,5...1,0 mm ² med endehylse
Høyde	15 mm
Bredde	26 mm
Dybde	26 mm
Vekt	0,05 kg

Miljø

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60947-1
Driftshøyde	3000 m uten lastreduksjon 5000 m med belastningsfaktor
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-60...80 °C
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt