



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LA9G
Produkt eller type komponent	Konnektor
Applikasjon	Kontrollkrets
Serie kompatibilitet	TeSys G
Antall pr. sett	Sett à 1

Komplementær

Motoreffekt hk	600 V AC 50/60 Hz UL 600 V AC 50/60 Hz IEC
[Ie] nominell driftsstrøm	10 A
Pin-nummer	4
Dielektrisk prøvespenning	3000 kV AC, 1 minutt
Overspenningskategori	III
Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: push-in 1 kabel (kabler) 0,2...2,5 mm ² helkjetnet flertrådet uten Styrekrets: push-in 1 kabel (kabler) 0,25...2,5 mm ² fleksibel med Styrekrets: push-in 2 kabel (kabler) 0,5...1,0 mm ² med
Vekt	0,05 kg
Høyde	15 mm
Bredde	26 mm
Dybde	36 mm

Miljø

IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60947-1
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-60...80 °C

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt