

LC1G150LSEA

High power contactor, TeSys Giga, 3 pole
(3NO), AC-3 $\leq 440\text{V } 150\text{A}$, advanced version,
200...500V wide band AC/DC coil



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktspekter	TeSys Giga
Produkt eller type komponent	Kontaktor
Kortnavn utstyr	LC1G
Driftskategori	Power switching Motor control
Driftskategori	AC-1 AC-3 AC-3e AC-4 AC-5a AC-5b AC-6a AC-6B AC-8b AC-8a DC-1 DC-3 DC-5
Antall poler	3P
[Ue] merkespenning	$\leq 1000\text{ V AC } 50/60\text{ Hz}$ $\leq 300\text{ V DC}$
[Ie] nominell driftsstrøm	275 A 40 °C) på 440 V AC-1 150 A 40 °C) på 440 V AC-3
Styrespenning	200...500 V AC/DC 50/60 Hz
Farge	Mørkegrå

Komplementær

[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV
Overspenningskategori	III
Merkebryteevne	1450 A på 440 V
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	1,2 KA - 10 s 0,7 KA - 30 s 0,6 KA - 1 min 0,45 KA - 3 min 0,35 KA - 10 min
Sikringsstørrelse	160 A aM på 440 V 160 A aM på 690 V 315 A GL på 690 V
Gjennomsnittlig impedanse	0,00018 Ohm
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
Effekt tap per pol	10 W AC-1 - Ith 275 A 5 W AC-3 - Ith 150 A
Kompatibilitetskode	LC1G
Kontakttype	3 NO
Hjelp kontakt sammensetning	1 NO + 1 NC
Nett verks frekvens	50/60 Hz 16.67...400 Hz

Motoreffekt kW	37 KW på 230 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 75 KW på 400V AC 50/60 Hz (AC-3e) 75 KW på 415 v AC 50/60 Hz (AC-3e) 90 KW på 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 90 KW på 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 90 KW på 690 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 75 KW på 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 37 KW på 230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 75 KW på 400V AC 50/60 Hz (AC-3) 75 KW på 415 v AC 50/60 Hz (AC-3) 90 KW på 440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 90 KW på 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 90 KW på 690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 75 KW på 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3) 37 KW på 230 V AC 50/60 Hz (AC-4) 75 KW på 400V AC 50/60 Hz (AC-4) 75 KW på 415 v AC 50/60 Hz (AC-4) 80 KW på 440 V AC 50/60 Hz (AC-4) 90 KW på 500 V AC 50/60 Hz (AC-4) 90 KW på 690 V AC 50/60 Hz (AC-4) 75 kW på 1000 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Motoreffekt hk	40 Hp på 200/208 V 60 Hz 50 Hp på 230/240 V 60 Hz 100 Hp på 460/480 V 60 Hz 125 hp på 575/600 V 60 Hz
Styrekretsens spenningsgrenser	Operasjonell: 0,8 - 1,1 Uc AC/DC 60 °C) Drop-out: 0.1...0.45 Uc AC/DC 60 °C)
Spiral teknologi	Built-in bidirectional peak limiting
Mekanisk levetid	5 Mcycles 8 Mcycles with sub-assembly substitution
Inrush power in VA	295 VA
Starteffekt (VA)	215 W
Hold-in strømforbruk i VA	13,0 VA
Hold-in strømforbruk i W	8,0 W
Driftstid	45...60 ms lukke 15...45 ms åpne
Bruksområde	300 Cyc/H AC-1 500 Cyc/H AC-3 500 Cyc/H AC-3e 150 cyc/h AC-4
Tilkoblingsklemmer	Hovedstrøm: bar 2 - samleskinne tverrsnitt: 25 x 6 mm Hovedstrøm: klemmer for ringkabelsko 1 185 mm ² Hovedstrøm: boltet forbindelse Styrekrets: push-in 1 0,2...2,5 mm ² - kabel stivhet: helkjernet flertrådet uten endehylse Styrekrets: push-in 1 0,25...2,5 mm ² - kabel stivhet: fleksibel med endehylse Styrekrets: push-in 2 0,5...1,0 mm ² med endehylse Styrekrets: push-in 0,75...2,5 mm ² - kabel stivhet: helkjernet flertrådet uten endehylse Styrekrets: push-in 0,75...2,5 mm ² - kabel stivhet: fleksibel med endehylse
Senteravstand fane	35 mm
Montering	Plate
Standarder	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 JIS C8201-4-1 JIS C8201-5-1
Produktsertifikater	CB Scheme CCC CULus EAC CE UKCA EU-RO-MR by DNV-GL
Tiltrekningsmoment	18 N.m
Høyde	255 mm
Bredde	105 mm
Dybde	193 mm
Vekt	4,1 kg

Miljø

IP-grad	IP2x forside med deksler i samsvar med IEC 60529 IP2x forside med deksler i samsvar med VDE 0106
Omgivelsestemperatur drift	−25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−60...80 °C
Mekanisk robusthet	Vibrasjoner 5...300 Hz 2 gn contactor open Vibrasjoner 5...300 Hz 4 gn contactor closed Støt 10 gn 11 ms contactor open Støt 15 gn 11 ms contactor closed
Overflatebeskyttelse	TH
Tillatt omgivelsestemperatur rundt utstyret	−40...70 °C ved UC

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt