



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Phase barrier
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Antall poler	3P
Antall pr. sett	Sett á 2

Komplementær

Produktkompatibilitet	LC1G115...225 LC1G265...500 LC1G630...800
Høyde	2 mm
Bredde	115,5 mm
Dybde	122 mm
Vekt	0,1 kg
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V

Miljø

Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-1
Omgivelsestemperatur drift	-40...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-60...80 °C
Driftshøyde	3000 m uten lastreduksjon 5000 m med belastningsfaktor
Standarder	EN/IEC 60947-1 UL 60947-1 CSA C22.2 No 60947-1 GB/T 14048
Produktsertifikater	ABS BV CB CCC CCS CUL CE DNV-GL EAC KC LROS (Lloyds register of shipping) RCM RINA RMRoS

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt