

FDV 6603123



LED-Driver

21-29,5 W 500/600/700 mA

LED konstantstrømdriver med dipswitch innstilling;
500/600/700 mA, 30 W i hvit, inklusiv strekkavlastning.
U-område 25-42V. Gir
12,5 - 21W @ 500mA,
15 - 25W @ 600mA og
17,5 - 29,5W @ 700mA.
Inngang maks 170 mA, U-utgang 53V. SELV. Ta -20 -
+50 ° C. Tc maks 80 ° C. Tilkobling med 0,5 - 1,5 m² i
tverrsnitt.



220-240V ~50/60Hz
L: 14,7 cm B: 4,3 cm H: 3 cm
Materiale: Polykarbonat (PC)

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1004781 / EL.NR. 66 031 23
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz ma/V
Sekundær strøm / sekundær spenning	500/600/700mA
Lengde	14.7 cm
Bredde	4.3 cm
Høyde	3 cm
Nettvekt	0.111 kg
Bruttvekt	0.122 kg
Kapslingsgrad	II
Montering	Innfelt montering
Farge	hvit
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
BIG WHITE side	801

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.
Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

