

FDV 6603114




LED-Driver

20 W 350 mA

LED-driver som kan dimmes, med en effekt av 20 W ved konstantstrøm på 350 mA. U-utgang 32-54 VDC, Effekt

3,4W - 6,0W, Uut 13V, SELV. Ta fra - 20 ° C - +45 ° C. Tc maks 80 ° C.



220-240V ~50/60Hz
L: 11,5 cm B: 4,1 cm H: 2,5 cm
Materiale: Polykarbonat (PC)

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1005449 / EL.NR. 66 031 14
Primær merkespenning	200-240V ~50/60Hz ma/V
Sekundær strøm	350mA
Lengde	11.5 cm
Bredde	4.1 cm
Høyde	2.5 cm
Nettvekt	0.08 kg
Bruttvekt	0.086 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Farge	hvit
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
BIG WHITE side	798

FDV 6603114

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tismussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

