

Produktblad 6603125



LED-Driver

31,5-44 W 800/900/1050 mA, strekkavlastning

LED konstantstrømdriver 800/900/1050 mA, 40 W i hvit, inklusiv strekkavlastning. U-område 25-42V. Gir 20 - 33,5 W @ 800 mA
22,5 - 38 W @ 900 mA
26,25 - 44 W @ 1050 mA
Ta -20 - +50 ° C. Tc maks 85 ° C. Tilkobling med 0,5 - 1,5 m² i tverrsnitt. SELV.



220-240V ~50/60Hz
L: 14,7 cm B: 4,3 cm H: 3 cm
Materiale: Polykarbonat (PC)

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1004782 / EL.NR. 66 031 25
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz ma/V
Sekundær strøm	800/900/1050mA
Lengde	14.7 cm
Bredde	4.3 cm
Høyde	3 cm
Nettvekt	0.137 kg
Bruttvekt	0.148 kg
Kapslingsgrad	II
Montering	Innfelt montering
Farge	hvit
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
BIG WHITE side	802

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

