


FDV 6603116



LED-Driver

700mA, 40W, kan dimmes (TRIAC), faseavsnitt DIM,

LED-Driver, som kan dimmes, med 700 mA konstantstrøm og en effekt på 0-36 watt. Kan dimmes via faseavsnitt. LED må kobles i serie. U-utgang 28-56 VDC, Ta maks +50 °C. Tc maks 80 °C. Kan dimmes med både faseavsnitt eller fasepåsniitt. 1 utgang med maks 40W, 700mA Umax 72V.



220-240V ~50/60Hz
L: 16,6 cm B: 5,2 cm H: 2,4 cm
Materiale: Polykarbonat (PC)

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1001267 / EL.NR. 66 031 16
Sekundær strøm	700mA
Lengde	16.6 cm
Bredde	5.2 cm
Høyde	2.4 cm
Nettvekt	0.186 kg
Bruttovekt	0.202 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Farge	grå / blå
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
BIG WHITE side	799

FDV 6603116

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

