



FDV 3235684



TAKROSETT

til GLENOS, matt hvit, med strekkavlastning

Takrosett til GLENOS pendelarmatur i matt hvit.



230V ~50Hz
L: 8,5 cm B: 8,5 cm H: 2,7 cm
Materiale: Aluminium

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	210061 / EL.NR. 32 356 84
Merkespenning	220-240V ~50/60Hz V
Lengde	8.5 cm
Bredde	8.5 cm
Høyde	2.7 cm
Nettovekt	0.206 kg
Bruttovekt	0.264 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Farge	hvit
BIG WHITE side	803

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

