

Produktblad 6603115



LED-Driver

40 W 1050 mA

LED-driver som kan dimmes, med en effekt av maks 42 W ved konstantstrøm på 1050 mA. U-utgang 25-42 VDC, Effekt 26,3W - 42,0W, Uut 13V, SELV. Ta fra -20 °C - +45 °C. Tc maks 80 °C.



200-240V ~50/60Hz

L: 14,5 cm B: 4 cm H: 3 cm

Materiale: Polykarbonat (PC)

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1005387 / EL.NR. 66 031 15
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz ma/V
Sekundær strøm / sekundær spenning	1050mA
Lengde	14.5 cm
Bredde	4 cm
Høyde	3 cm
Nettvekt	0.12 kg
Bruttvekt	0.128 kg
Kapslingsgrad	II
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Farge	hvit
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
BIG WHITE side	799

Produktblad 6603115

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

