

Produktblad 6603117



LED-Driver

6,5-10 W 250 mA

LED konstantstrømdriver 250 mA, 10 W i hvit.

må kobles i serie. U-utgang 26-40 VDC, Ta

-20 - +45 °C. Tc maks 85 °C. 1 utgang med

maks 10W, 250mA Umax 53V.



220-240V ~50/60Hz

L: 6,5 cm B: 3,9 cm H: 2 cm

Materiale: Polykarbonat (PC)

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1004780 / EL.NR. 66 031 17
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz ma/V
Sekundær strøm	250mA
Lengde	6.5 cm
Bredde	3.9 cm
Høyde	2 cm
Nettvekt	0.053 kg
Bruttvekt	0.057 kg
Kapslingsgrad	II
Montering	Innfelt montering
Farge	hvit
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
BIG WHITE side	800

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

