

FDV 6603118



LED-Driver

kan ikke dimmes. Egnert for MEDO 300

LED-Driver som ikke kan dimmes, til MEDO 300.
350mA konstantstrøm utgang 36-55 VDC, Ta
-20 - +50 ° C. Tc maks 85 ° C. 1 utgang med
12,6 - 19,5 W, 350mA Umax 63V. Tilkobling 0,75 -
1,5 mm² tverrsnitt.



220-240V ~50/60Hz
L: 11,64 cm B: 4,4 cm H: 3 cm
Materiale: Kunststoff

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002420 / EL.NR. 66 031 18
Primær merkespenning	120-277V ~50/60Hz ma/V
Sekundær strøm	350mA
Lengde	11.64 cm
Bredde	4.4 cm
Høyde	3 cm
Nettvekt	0.108 kg
Bruttvekt	0.118 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Farge	hvit
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
BIG WHITE side	801

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

