

FDV 1400697



DALI universal dimmer

3-25W

Kompakt, universal fasedimner med automatisk lastgjenjenning og DALI styreinngang til integrering av 230 V lyskilder i et DALI-system. Fås som kompakt variant på 25 W eller 300 W.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002220 / EL.NR. 14 006 97
Lengde	5.85 cm
Bredde	3.25 cm
Høyde	1.5 cm
Nettovekt	0.016 kg
Bruttovekt	0.033 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Farge	grå
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	60 °C
BIG WHITE side	794

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

