

Produktblad 6603098



ELEKTRONISK TRAFØ 03

150 VA, 12 V, TRANSFORMATOR MED 3 UTGANGER

Elektronisk 12 V lavvolts-transformator som kan dimmes, med skruklemmetilkobling og en effekt på 50-150 W.

Tilkobling tverrsnitt 0,75 - 2,5 mm². Utgang 11,5V

Maks 12,5A. Ta maks 50°C. Tc maks = 70°C



220-240V 50/60Hz

L: 16,6 cm B: 3,9 cm H: 3,3 cm

Materiale: Kunststoff

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	461157 / EL.NR. 66 030 98
Primær merkespenning	230-240V ~50-60Hz ma/V
Lengde	16.6 cm
Bredde	3.9 cm
Høyde	3.3 cm
Nettvekt	0.169 kg
Bruttvekt	0.179 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Farge	sort
BIG WHITE side	792

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.


HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.
Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

