


FDV 6603119



LED-Driver

9 W 500 mA

LED-driver med en effekt av 10 W ved konstantstrøm på 500 mA. Utgang 13-20 VDC, Ta -20 - +45 ° C. Tc maks 85 ° C. 1 utgang med 6,5 - 10,0 W, 500mA Umax 29V SELV.



220-240V ~50/60Hz
L: 6,5 cm B: 3,9 cm H: 2 cm
Materiale: Polykarbonat (PC)

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1005384 / EL.NR. 66 031 19
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz ma/V
Sekundær strøm / sekundær spenning	500mA
Lengde	6.5 cm
Bredde	3.9 cm
Høyde	2 cm
Nettvekt	0.043 kg
Bruttvekt	0.046 kg
Kapslingsgrad	II
Farge	hvit
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
BIG WHITE side	801

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

