

FDV 6603124



LED-Driver 1000mA

kan ikke dimmes, for MEDO 600

LED-Driver som ikke kan dimmes, til MEDO 600.

U-område 28 - 57Vdc. Konstantstrøm 1000mA, P-merkeeffekt 28 - 57W. U maks 62V. SELV.

Inngang maks 170 mA, U-utgang 53V. SELV. Ta

-20 - +50 ° C. Tc maks 75 ° C. Tilkobling med

0,75 - 1,5 m2 i tverrsnitt.



100 - 240 V AC

Dimensjoner 128,9 x 75,4 x 32 mm

Materiale: polykarbonat (PC)

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002422 / EL.NR. 66 031 24
Primær merkespenning	100-240V ~50/60Hz ma/V
Sekundær strøm / sekundær spenning	1000mA
Lengde	12.89 cm
Bredde	7.54 cm
Høyde	3.2 cm
Nettvekt	0.252 kg
Bruttovekt	0.267 kg
IP-kode	IP 20
Kan dimmes	Nei
Farge	sort
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
BIG WHITE side	802

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

