



XB5S2B2L2 (43 027 63)

Fingeravtr.br, monostabil, kab



Last ned produktdatablad for XB5S2B2L2

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Connections and Schema](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produkt eller komponent type	Biometrisk bryter
Produktspesifikk applikasjon	Industrielle maskiner Materials handling
Kortnavn utstyr	XB5S
Innfatningsmateriale	Plast
Montasjediameter	22 mm
Utgangstype	PNP
Salg per udelelig kvantitet	1
IP-grad	IP65 forside i samsvar med EN/IEC 60529 IP20 bakside i samsvar med EN/IEC 60529
Type arm/stempel	Momentary
Operatørprofil	Fingeravtrykksleser
Tilkoblingsklemmer	1 forhåndskablet kabel, klem kapasitet: 3 x 0.34 mm ²
Memory usage	200 users with up to 2 fingerprints per user

Komplementær

[Skjul](#)

Kapslingsmateriale	Polyamid PA66
Kabelisolasjonsmateriale	PvR
Driftsposisjon	Flat overflate installasjon Horisontal posisjon Vertikal overflate installasjon
Modulfunksjon	Monostabil
Vekt	0.17 kg
Merking	CE
Lokal varsling	1 LED grønn, function: utgangstilstandindikator 1 LED rød, function: feil 1 LED rød, function: reset 1 LED Orange, function: administrators registreringsmodus 1 LED Orange, function: operatørregistreringsmodus
Kortslutningsvern	250 mA av gG external fuse
[Us] matespenning	24 V DC
Elektrisk tilkobling	Free wire ends med 3 wires av 2 m
Spenningsgrenser	20...30 V DC
Type vern	Overlastbeskyttelse Reverse polarity Kortslutning
Maks strøm	<= 200 mA
[Ures] restspenning	<= 1 V, lukket tilstand
Strømforbruk	<= 70 mA no-load
Delay first up	3 s + 0.5 ms per user registered
Forsinkelse re-etablering	1.5 s
Forsinkelses respons	1.5 s

Miljø

[Skjul](#)

Produktspekter	Harmony XB5S
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C

Omgivelsestemperatur drift	-5...50 °C
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 12
Standarder	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
Produktsertifikater	CSA UL
Vibrasjonsmotstand	+/- 3 mm (f = 5...9 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 1 gn (f = 9...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	50 gn for 11 ms i henhold til IEC 60068-2-27

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0844 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig