

i10

110093966



i10-1500 LED 12000 HF 830 WB

IP23 armatur med forskjellige lumenpakker og typer reflektorer i sølvbelagt aluminium som gir høy fleksibilitet. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer	3330224
Lagerkategori	A



Dimensjoner	
Nettovekt:	3,2
Bruttovekt (kg):	3,2
Lengde (mm):	1559
Bredde (mm):	136
Høyde (mm):	121

Armaturhus	
Materiale:	Aluminium-/sinkbehandlet stål
Farge:	Ulakkert

Optikk	
Optikk:	WB-bredstrålende
Reflektor materiale:	Sølvbelagt aluminium
Lysfordeling Opp/Ned:	0/100

Elektriske data	
Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240



Teknisk data

IP klasse
Minimum omgivelsestemperatur (°C)
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)

Driver

Driver	H
Antall LED drivere	

Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	10
Medianlevetid (EN 62717) Max Ta	9
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)	

Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Minimum DC spenning:	198
Maksimum DC spenning:	276
Totalt effektforbruk (W):	82
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	8
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	12
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	13
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	20
Leakage Current (mA):	0,3

Medianlevetid (EN 62717) L80 MaxTa (h)	
Tilkobling	
Ledningstilkobling	5x2x2.5m

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites 

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers