

LMS EXT CHW-SEN M20



Ekstern wireless sensorboks for tilkobling til standard DALI-armaturer. Sensorboksen er utviklet for industrielle formål. 5-leder DALI-kobling til armatur, og en faset 3x2,5 mm² tilkoblingsklemme for 230V. M20 nippel på 230V inngangen. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer 4500047

Lagerkategori C



Dimensjoner	
Nettovekt:	0,7
Bruttovekt (kg):	0,8
Lengde (mm):	175
Bredde (mm):	125
Høyde (mm):	58
CCmax (Opphengsavstand) (mm):	190
CCmin (opphengsavstand) (mm):	110
Armaturhus	
Materiale:	Polykarbonat
Farge:	Grå
Sensor informasjon	
Dekningvinkel på tvers (°):	92
Dekningsvinkel på langs (°):	102
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter):	12
Sensor type:	PIR



Teknisk data

IP klasse

IK klasse

Minimum omgivelsestemperatur (°C)

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)

Tilkobling

Ledningstilkobling

Tilkopling

Kommunikasjon

Kommunikasjonsprotokoll

Trådløs båndbredde/protokoll

Produkt kategori

Produkt type

Designet for

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites 

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers