



i10
110093165



i10-1500 LED 16000 HF 840 NB

IP23 armatur med forskjellige lumenpakker og typer reflektorer i sølvbelagt aluminium som gir høy fleksibilitet. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer	3330221
Lagerkategori	A



Dimensjoner	
Nettvekt:	3,8
Bruttovekt (kg):	4,12
Lengde (mm):	1559
Bredde (mm):	203
Høyde (mm):	147
Armaturhus	
Materiale:	Aluminium-/sinkbehandlet stål
Farge:	Ulakkert
Optikk	
Optikk:	NB-Smalstrålende
Reflektor materiale:	Sølvbelagt aluminium
Lysfordeling Opp/Ned:	0/100
Elektriske data	
Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240



Teknisk data	
IP klasse	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	
Driver	
Driver	H
Antall LED drivere	
Lystekniske data	
Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) Max Ta	10
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L80 MaxTa (h)	

Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Minimum DC spenning:	176
Maksimum DC spenning:	276
Totalt effektforbruk (W):	117
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	8
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	12
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	13
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	20
Leakage Current (mA):	0,3

Tilkobling

Ledningstilkobling	5x2x2,5m
--------------------	----------

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites 

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers