

i40

I40L53646

Dette er ikke en standard-artikkel. Vennligst kontakt oss for mer informasjon






i40-1500 LED 5500 DALI 840 CMW-SEN TW PC

En allsidig og robust armatur egnet for en rekke krevende områder. Armaturen er produsert i resirkulerbar polykarbonat. i40 kan enkelt monteres i tak, på vegg, på armaturskinne eller i horisontal wire. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer

3330241



Dimensjoner

Nettovekt:	2,6
Bruttovekt (kg):	2,72
Lengde (mm):	1573
Bredde (mm):	101
Høyde (mm):	101
CCmax (Opphengsavstand) (mm):	1100

Optikk

Avdeknings materiale:	Polykarbonat
Lysfordeling Opp/Ned:	10/90

Driver

Driver:	DALI dimming
Antall LED drivere:	1
Elektrisk tilbehør:	CMW-SEN
Minimum dimmenivå (%):	1

Lystekniske data

Teknisk data

IP klasse
IK klasse
Minimum omgivelsestemperatur (°C)
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)

Armaturhus

Materiale

Elektriske data

Spenning fra (V)
Spenning til (V)
Frekvens (Hz)
Maksimal frekvens (Hz)
Totalt effektforbruk (W)
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning)
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning)
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning)
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning)

Lyskilde:	LED
Fargegjengivelse og fargetemperatur:	CRI>80, 4000K
Lumen Ut:	5571
MacAdam step:	3
Lumen/Watt:	143
Medianlevetid (EN 62717) Ta25:	100000h L80B50
Medianlevetid (EN 62717) Max Ta:	100000h L80B50
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25:	0.90
Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h):	100000
Medianlevetid (EN 62717) L80 MaxTa (h):	100000
Merknader	
Spesiell sertifisering:	D-mark
Kommunikasjon	
Kommunikasjonsprotokoll:	Trådløs
Trådløs båndbredde/protokoll:	868MHz

Tilkobling	
Kabelinnføring	K
Antall kabelinnføringer	
Ledningstilkobling	5x2x2.5m
Gjennomgangskopling	
Sensor informasjon	
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	
Sensor type	
Produkt kategori	
Produkt type	

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites 

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers