


LMS EXT CHW-SEN QW TW M25

Ekstern wireless sensorboks for tilkobling til standard DALI-armaturer.

Sensorboksen er utviklet for industrielle formål. 5-leder DALI-hurtigkobling til armatur og 3-fas gjennomgangs kobling, 2x5x4mm² for 230V. M25 nippel på 230V inngangen. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer 4500050

Lagerkategori A



Dimensjoner

Nettovekt:	0,8
Bruttovekt (kg):	0,9
Lengde (mm):	175
Bredde (mm):	125
Høyde (mm):	58
CCmax (Opphengsavstand) (mm):	190
CCmin (opphengsavstand) (mm):	110

Sensor informasjon

Dekningvinkel på tvers (°):	92
Dekningsvinkel på langs (°):	102
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter):	12
Sensor type:	PIR

Produkt kategori

Produkt type:	Sensor
Designet for:	Wireles

Teknisk data

IP klasse
IK klasse
Minimum omgivelsestemperatur (°C)
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)

Armaturhus

Materiale
Farge

Tilkobling

Ledningstilkobling
Tilkopling

Kommunikasjon

Kommunikasjonsprotokoll
Trådløs båndbredde/protokoll

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites 

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers