

Mer om LV429036

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



LV429036

Termomagnetisk vern for Compact NSX effektbryter TM25D 3P3T

EI-nummer: 4393014
EAN: 3606480017865



Last ned produktdatablad for LV429036 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	NSX100...250 NSX100...250 DC
Produkt eller type komponent	Vern
Kompatibel med	Compact NSX100 Compact NSX100 DC
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	3P
Polbeskrivelse	3t
Type nettverk	AC DC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Navn på vern	TM-D
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Vernfunksjoner	LI
Beskyttelsestype	Overlastvern (termisk) Kortslutningsvern (magnetisk)
Vernstørrelse	25 A på 40 °C

Komplementær

Monteringsmetode	Fast
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz 750 V DC
Overlast/lang-tid justering type Ir	Justerbar
[Ir] long time pick-up adjustment range	0.7...1 x In
Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type	Fast
[tr] justering av tidsforsinkelse på overlastvern	120...400 spå 1.5 x In 15 spå 6 x Ir
Kort-tids/kortslutnings inntilling Isd	Fast
[Isd]kort-tids/kortslutnings inntillingsområde	300 A
Kort-tids/kortslutnings tidsinntillingstype	Fast

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-2 UL 508
Produktsertifikater	Marine CCC EAC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C

Forpakningsinformasjon

Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	435 g
Forpakning 1 høyde	6,5 cm

Forpakning 1 bredde	9,6 cm
Forpakning 1 lengde	11,2 cm
Enhetsstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	28
Forpakning 2 vekt	12,744 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	224
Forpakning 3 vekt	113,56 kg
Forpakning 3 høyde	50 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months