

# LED DOT VP IP44 & SPOT MINI VP IP44

## Populær aksentbelysning i lite format

Små LED-armaturer som er enkle å installere med energieffektiv LED-brikke. Egnert som dekorativ belysning innfelt i hyller og vindusnisjer. Tilgjengelig i to modeller, armaturring med skråkant og spredningsvinkel på 60° eller i avrundet utførelse og spredningsvinkel på 45°. Velg mellom 2700K (glødekarakter) eller 3000K (halogenkarakter).



*Nu kompletterer vi med 2700K  
for dig som ønsker glødljuskarakterer*


- Min. monteringsmål: Ø16 mm Dybde: 15mm
- Montering i flexslange 16mm eller i hullslange 16-20mm
- Leveres med 2m kabel med minikobling for enkel installasjon
- Kraftig med lavt energiforbruk
- Levetid: (L70) 30 000 t Ta 45 ° C

### SPOT MINI VP IP44


| E-nr      | Färg              | LED-färg | Armaturlumen | Ljusstyrka | Spridn. | Effekt armatur |
|-----------|-------------------|----------|--------------|------------|---------|----------------|
| 74 505 83 | Vit               | 2700K    | 80lm         | 75cd       | 60°     | 1,2W           |
| 74 505 84 | Borstad aluminium | 2700K    | 80lm         | 75cd       | 60°     | 1,2W           |

### LED DOT VP IP44


| E-nr      | Färg              | LED-färg | Armaturlumen | Ljusstyrka | Spridn. | Effekt armatur |
|-----------|-------------------|----------|--------------|------------|---------|----------------|
| 74 505 81 | Vit               | 2700K    | 90lm         | 110cd      | 45°     | 1,2W           |
| 74 505 82 | Borstad aluminium | 2700K    | 90lm         | 110cd      | 45°     | 1,2W           |



Medfølgende spennfjäder for  
hålmått mellan 16-20mm



Spot Mini VP IP44



LED Dot VP IP44