

Mer om LV429054

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



LV429054

Termomagnetisk vern for Compact NSX effektbryter TM40D
4P4T

EI-nummer: 4393028
EAN: 3606480018008

Last ned produktdatablad for LV429054 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	NSX100...250 NSX100...250 DC
Produkt eller type komponent	Vern
Kompatibel med	Compact NSX100 Compact NSX160 Compact NSX100 DC
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	4P
Polbeskrivelse	4t
Plassering av nøytral	VENSTRE
Type nettverk	AC DC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Navn på vern	TM-D
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Vernfunksjoner	LI
Beskyttelsestype	Overlastvern (termisk) Kortslutningsvern (magnetisk)
Vernstørrelse	40 A på 40 °C

Komplementær

Monteringsmetode	Fast
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz 750 V DC
Innstilling av vern i nøytral/null	1 x Ir (4t)
Overlast/lang-tid justering type Ir	Justerbar
[Ir] long time pick-up adjustment range	0.7...1 x In
Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type	Fast
[tr] justering av tidsforsinkelse på overlastvern	120...400 s på 1.5 x In 15 s på 6 x Ir
Kort-tids/kortslutnings inntilling Isd	Fast
[Isd] kort-tids/kortslutnings inntillingsområde	500 A
Kort-tids/kortslutnings tidsinntillingstype	Fast

Miljø

Standarder	UL 508 EN/IEC 60947-2
Produktsertifikater	CCC EAC Marine
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	549 g

Forpakning 1 høyde	6,5 cm
Forpakning 1 bredde	9,8 cm
Forpakning 1 lengde	15 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	23
Forpakning 2 vekt	13,228 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Bærekraftig	
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months