

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Konisk mast 12,0 m


Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 500 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.

Art.nr. 3890412 Konisk mast 12,0m tilhørende koblingsluke:

Art.nr. 3100045 Koblingsluke for Ø193/Ø219 med linsehodeskruer

[Last ned produktark ↓](#)



Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3890412

Elnummer: 3615548

GTIN: 7052250005604

Resirkulert stål: 15-36%

CO₂ -ekv.*: 3615548

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3890412C

Elnummer: 3615556

GTIN: 7052250005680

Resirkulert stål: 15-36%

CO₂ -ekv.*: 3615556

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 12 m
C/C bolter 240 mm
Mastetoppdiamenter 76 mm
Type Konisk
Vref 24 m/s 0,25 m²
Vref 27 m/s 0,17 m²
Vref 29 m/s 0,13 m²
Vref 31 m/s 0,1 m²
Vekt 146 kg
Materialkvalitet S235
CE godkjent Ja
Sikkerhetsklasse Standard
Lagerført Nei
Se alle spesifikasjoner 

Dokumenter:

CE-sertifikat 
EPD CombiCoat® 
EPD Varmforsinket 
FDV for lysmaster og tilbehør 
Ytelseserklæring 

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company