

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster


Konisk mast 3,5 m

Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 500 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.

Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

[Last ned produktark ↓](#)



Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3890435

Elnummer: 3615534

GTIN: 7052250004423

Resirkulert stål: 15-36%

CO₂ -ekv.*: 3615534

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3890435C

Elnummer: 3615538

GTIN: 7052250004461

Resirkulert stål: 15-36%

CO₂ -ekv.*: 3615538

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 3,5 m
C/C bolter 160 mm
Mastetoppdiamenter 76 mm
Type Konisk
Fundament Fotplate
Vref 24 m/s 0,93 m²
Vref 27 m/s 0,75 m²
Vref 29 m/s 0,65 m²
Vref 31 m/s 0,58 m²
Vekt 32 kg
Materialkvalitet S235
CE godkjent Ja
Sikkerhetsklasse Standard
Lagerført Nei
Se alle spesifikasjoner ▼

Dokumenter:

CE-sertifikat ↓
EPD CombiCoat® ↓
EPD Varmforsinket ↓
FDV for lysmaster og tilbehør ↓
Ytelseserklæring



Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a SAFEROAD® company