

Mer om LV429172

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



LV429172

Elektronisk motorvern for Compact NSX effektbryter
Micrologic 2,2 M 3P 50A

EI-nummer: 4393073
EAN: 3606480017414



Last ned produktdatablad for LV429172 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	NSX100...250
Produkt eller type komponent	Vern
Kompatibel med	Compact NSX100 Compact NSX160 Compact NSX250
Applikasjon	Motor
Antall poler	3P
Polbeskrivelse	3t
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Navn på vern	Micrologic 2.2 M
Vernteknologi	Elektronisk
Vernfunksjoner	LSol
Beskyttelsestype	Overlastvern (lang tid) Short time short-circuit protection with fixed delay Momentan kortslutningsvern
Vernstørrelse	50 A på 65 °C

Komplementær

Monteringsmetode	Fast
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
Motorstarterklasse	20 5 10
Tilleggsbeskyttelse for motorer	Faseubalanse
Overlast/lang-tid justering type Ir	Justerbar 9 innstillinger
[Ir] long time pick-up adjustment range	25...50 A
Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type	Fast
[tr] justering av tidsforsinkelse på overlastvern	120 spå 1.5 x Ir 5 6,5 spå 6 x Ir 5 5 spå 7.2 x Ir 5 240 spå 1.5 x Ir 10 13,5 spå 6 x Ir 10 10 spå 7.2 x Ir 10 480 spå 1.5 x Ir 20 26 spå 6 x Ir 20 20 spå 7.2 x Ir 20
Termisk minne	20 min før og etter utkobling
Kort-tids/kortslutnings inntilling Isd	Justerbar 9 innstillinger
[Isd] kort-tids/kortslutnings inntillingsområde	5...13 x Ir
Kort-tids/kortslutnings tidsinntillingstype	Fast
[tsd] short-time delay adjustment range	0,01 s
Momentan innstilling type li	Fast
[li] instantaneous pick-up adjustment range	750 A

Miljø

Standarder	UL 508 EN/IEC 60947-2
------------	--------------------------

Produktsertifikater	Marine CCC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
Forpakkingsinformasjon	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	439 g
Forpakning 1 høyde	6,4 cm
Forpakning 1 bredde	9,6 cm
Forpakning 1 lengde	11,2 cm
Enhets type forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	28
Forpakning 2 vekt	13,089 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months