



INDLINE IP23






**MØTER
INDUSTRIENBEHOV FOR
FLEKSIBILITET OG
UTHOLDENHET**

Indline er en enestående industriarmatur i varmgalvanisert stålplate med markedsledende effektivitet med en levetid på 100 000 timer som møter bransjens behovfleksibilitet og utholdenhet. Raske terminaler strategisk plassert på begge sider av armaturen gjør det mulig å bruke eksisterende kabling og deg som installatør trenger aldri å gå inn i armaturen under installasjonen. Girkasse 5x2,5mm² som standard. Indline er tilgjengelig i to størrelser med tre ulike spredningsvinkler for å håndtere mange typer miljøer – et utmerket valg for varehus, industri og dagligvarebutikker. Gjennomtenkt konstruksjon som muliggjør utskifting av både LED og drev. Med langlevetid får du pålitelig belysning som krever minimalt vedlikehold for mange år. Styr belysningen via DALI / Push eller On / Off. Armaturen er tilpasset montering på armaturskinne og har nøkkelhull for montering i tak. Integrert wireoppheng med krok og kroklås for enkel montering på tau. Industrielle enheter eller overspenningsvern kantiengjengelig som ekstrautstyr.

- Montering og tilkobling uten å åpne armaturen
- Separat koblingsrom på begge sider av armaturen
- Bruk eksisterende ledninger, bryter 5x2,5 mm² som standard
- Riktig lys på rett sted – effektivitet opp til 169lm / W
- På/av med justerbart lysnivå via DIP-bryter
- DALI med korridorfunksjon
- Levetid på armatur L80 100 000 t Ta25 ° C, levetid på driver 100 000 t / 10 %



E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Spredning	Armatureffektivitet	Effekt armatur
72 147 79	L Smalstrålande	Aluzink	4000K	11100lm	30°	166lm/W	67W
72 147 80	L Medelstrålande	Aluzink	4000K	10700lm	60°	160lm/W	67W
72 147 81	L Bredstrålande	Aluzink	4000K	11100lm	90°	166lm/W	67W
72 147 82 ¹⁾	L Smalstrålande DALI	Aluzink	4000K	11350lm	30°	162lm/W	70W
72 147 83 ¹⁾	L Medelstrålande DALI	Aluzink	4000K	10700lm	60°	153lm/W	70W
72 147 84 ¹⁾	L Bredstrålande DALI	Aluzink	4000K	11500lm	90°	164lm/W	70W
72 147 85	XL Smalstrålande	Aluzink	4000K	18400lm	30°	167lm/W	110W
72 147 86	XL Medelstrålande	Aluzink	4000K	18250lm	60°	166lm/W	110W
72 147 87	XL Bredstrålande	Aluzink	4000K	18600lm	90°	169lm/W	110W
72 147 88 ¹⁾	XL Smalstrålande DALI	Aluzink	4000K	18630lm	30°	165lm/W	113W
72 147 89 ¹⁾	XL Medelstrålande DALI	Aluzink	4000K	18400lm	60°	163lm/W	113W
72 147 90 ¹⁾	XL Bredstrålande DALI	Aluzink	4000K	18800lm	90°	166lm/W	113W



Tillbehör Fäste Canalis

E-nr	Typ
72 148 29	KBA
72 148 30	KBB

