



KONVERTER FDIM G3 180MA

Fasedimbar driver for konstantstrømarmaturer 180 mA. Hurtigkobling med mulighet for viderekobling og skruefri strekkavlastning for kabler fra 0,5–2,5 mm² på primærsiden, for kabel/16 mm k-rør. Sekundærsiden er utstyrt med ferdig kabelavslutning og fono-kontakt.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	6601501
Variantnavn:	Konverter FDIM G3 180mA
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Levetid driver :	50 000h/10%
------------------	-------------

DRIFT OG TILKOBLING

Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Frittliggende
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Effektintervall (W):	1-7,5
Konstantstrøm (mA):	180
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-20...+45
Maks Tc (°C):	75
Dimmbar:	Ja
Styring:	Fasedimring (bakkant), Fasedimring (framkant)
Beskytt mot:	Kortslutning

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Plast
Farge:	Hvit

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Utenpåliggende
Brannsikkerhetsmerking:	Ikke i isolering uten beskyttelsesboks
Godkjenningsmerknad:	CE
Lengde (mm):	99
Bredde (mm):	45
Høyde (mm):	26
Vekt (kg):	0,113

