

PHIX og PHIXI Uttakssentraler

Komplette uttakssentraler, PHIX:

Sentraler for parkeringsplasser med stolpe for nedgraving:

Uttakssentraler komplett med stikkontakter, jordfeilautomat C16 A og koblingsutstyr, bestående av stolpe i aluminiumsprofiler med jordbraketter for avstemping i fyllmassene ved nedgraving. Sentralene leveres med låsbar topphengslet dør. Koblingsklemmen er plassert i stolpen på en slik måte at det er enkel tilkomst for inngående og utgående kabler, via avtagbar dekselprofil. Alle sentraler er beregnet både for IT- og TN-nett.



Elnr:	Type PHIX for parkering	Antall schuko* stikk.	Antall jordfeil aut. C16 A	Vekt kg	ABB-artikkelnr.
3x5x16mm² CU 230V IT / 230/400V TN: (For tilkobling av maks. tre Cu-kabler) med EDS stolpe for nedgraving					
1586025	PHIX 21J EDS 1,5 16CU	2	1	14,2	1SEH660002R0002
1586027	PHIX 22J EDS 1,5 16CU	2	2	14,5	1SEH660002R0004
3x5x50mm² AL/CU 230V IT 230/400V TN: (For tilkobling av maks. tre Al/Cu-kabler) med EDS stolpe for nedgraving					
1586037	PHIX 21J EDS 1,5 3X50AL/CU	2	1	14,2	1SEH660002R0051
1586039	PHIX 22J EDS 1,5 3X50AL/CU	2	2	14,5	1SEH660002R0053
3x5x50mm² AL/CU 230V IT 230/400V TN: (For tilkobling av maks. tre Al/Cu-kabler) med EDS stolpe for nedgraving					
1586100	2XPHIX 21J EDS 1,5-IT/TN 50AL/CU*	4	2	19,4	1SEH660002R1100
1586101	2XPHIX 22J EDS 1,5-IT/TN 50AL/CU*	4	4	20,0	1SEH660002R1115

Uttakssentraler med veggfeste/rørfeste:

Komplett uttakssentral med veggfeste. Koblingsklemmen er plassert i det bakre rommet i uttaksboksen. Tilkomst ved å skru av lokket på toppen.



Elnr:	Type PHIX med veggfeste/rørfeste	Antall schuko* stikk.	Antall jordfeil aut. C16 A	Vekt kg	ABB-artikkelnr.
Koblingsklemme for 3x5x16mm² CU (IT/TN)					
1586061	PHIX 21J VF-IT/TN 16CU*	2	1	5,2	1SEH660001R2002
1586063	PHIX 22J VF-IT/TN 16CU*	2	2	5,5	1SEH660001R2012

*Stikkontakter 2P+PE, for vanlig husinstallasjon.

Komplette uttakssentraler, PHIXI:

Sentraler med industrikontakter for bruk på campingplasser og marinaer:

Uttakssentraler komplett med stikkontakter, jordfeilautomat C16 A og koblingsutstyr, bestående av stolpe i aluminiumsprofiler med plate for montering til flatt underlag eller for nedgraving. Sentralene leveres med låsbar topphengslet dør. Koblingsklemmen er plassert i stolpen på en slik måte at det er enkel tilkomst for inngående og utgående kabler, via avtagbar dekselprofil. Sentralene er beregnet både for IT- og TN-nett.



Elnr:	Type PHIXI med stolpe for campingplass (nedgravd)	Antall IEC-** stikk.	Antall jordfeil aut. C16 A	Vekt kg	ABB-artikkelnr.
3x5x16mm² CU 230 V IT / 230/400V TN: (For tilkobling av maks. tre Cu-kabler) med EDS stolpe for nedgraving					
1586085	PHIXI 22J EDS 1,5-IT/TN 16CU	2	2	14,4	1SEH660002R1010
3x4x50mm² AL/CU 230V IT: (For tilkobling av maks. tre Al/Cu-kabler) med søyle for nedgraving					
1586048	PHIXI 22J EDS 1,5 -IT/TN 50 AL/CU	2	2	14,5	1SEH660002R1045

** Stikkontakter i henhold til EN-60309-2.

Elnr:	Type PHIXI med stolpe for campingplass og marinaer (Flatt underlag)	Antall IEC-stikk.	Antall jordfeil aut. C16 A	Vekt kg	ABB-artikkelnr.
3x5x16mm² CU 230V IT / 230/400V TN: (For tilkobling av maks. tre Cu-kabler) med søyle for montering på flatt underlag					
1586087	PHIXI 22J EDS 1 -IT/TN 16CU	2	2	13,7	1SEH660002R1020
3x5x16mm² CU 230V IT / 230/400V TN: (For tilkobling av maks. tre Cu-kabler) med søyle for montering på flatt underlag					
1586090	2XPHIXI 22J EDS 1 -IT/TN 3X50AL/CU	2	2	19,1	1SEH660002R1050